

Vorteile der PMMA-Systeme und -Produkte

Beispiele der Vorteile gegenüber Standardsystemen:

- Verarbeitung möglich bis -5 °C
- gute Vliestränkung auch bei tiefen Temperaturen
- unabhängig von der relativen Luftfeuchte außer Taupunkt
- Haftung auf nahezu allen Untergründen
- keine langen Wartezeiten zwischen den einzelnen PMMA-Schichten; d. h.: Balkone können von der Grundierung bis zur Versiegelung innerhalb von Stunden fertiggestellt werden
- Verarbeitung von Teilmengen ohne Qualitätsverlust
- Verarbeitung bis 15 Min. vor Regenbeginn problemlos möglich
- keine Oberflächenversiegelung bei Dachbeschichtungen
- mit Wecryl 842 können in vielen Fällen z. B. Kantenausbrüche ohne aufwendige Schalung reprofiliert werden
- kein Preisaufschlag für thixotropiertes Material z. B. für senkrechte Anschlüsse
- nahezu alle Farbtöne (Anlehnung an RAL-Karte) kurzfristig möglich
- keine Mindestabnahmemenge von Sonderfarbtöne für Produkte der Nutzschrift
- Objektbezogene Einstellungen (z. B. Viskosität o.ä.) für stark geneigte Rampen möglich

Stand: 01.02.2022
westwood_de-de_allgem_vorteile-pmma