



**Leistungserklärung  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

**Nr. WWLE R230**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Weplus Vlies  
WeVlies und WeVlies perforiert  
WeVlies Formteile

2. Verwendungszweck:

Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis von reaktivem Polymethylmethacrylat.

3. Hersteller

WestWood Kunststofftechnik GmbH  
An der Wandlung 20  
32469 Petershagen

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Europäisches Bewertungsdokument:

„Flüssig aufzubringende Dachabdichtungen“ ETAG 005  
Teil 4: „Besondere Bestimmungen für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen auf der Basis von flexiblem ungesättigtem Polyester“, Ausgabe März 2000, Überarbeitung März 2004

6. Europäisch technische Bewertung:

ETA-16/0812 vom 16. Dezember 2016

7. Technische Bewertungsstelle:

OIB - Österreichisches Institut für Bautechnik, Wien

8. Notifizierte Stellen:

nicht relevant



**Leistungserklärung**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**  
**geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

**Nr. WWLE R230**

9. Erklärte Leistungen

**Stufen der Nutzungskategorien nach ETAG 005 im Hinblick auf**

Nutzungsdauer	W3 (25 Jahre)
Klimazone	M und S (gemäßigtes und extremes Klima)
Widerstand gegenüber mechanischer Beschädigung (zusammendrückbare und feste Untergründe)	P1 bis P4 (von gering bis normal)
Dachneigung	S1 bis S4 (jede Dachneigung)
niedrigste Oberflächentemperatur	TL4 (-30 °C)
höchste Oberflächentemperatur	TH4 (90 °C)
Nutzungskategorie hinsichtlich BWR 3	S/W 2

**Leistung des Produkts**

Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme	Klasse B <sub>Roof</sub> (t1) (EN 13501-5)
Brandverhalten	Klasse E (EN 13501-1)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu \approx 4330$
Wasserdichtheit	bestanden
Aussage zu gefährlichen Stoffen	Keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034
Widerstand gegen Durchwurzelung	bestanden (EN 13948)
Widerstand gegen Windlasten	$\geq 50$ kPa auf Betonuntergrund
Rutschhemmung	Keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers  
Klaus Westphal, Geschäftsführender Gesellschafter

Petershagen, 01.01.2022

  
.....  
(Unterschrift)

**Anlage**

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt